


## Ficha técnica de produto

96.E0.200000 - String Box NHS 2E-2S 1000V c/Porta-Fusível/Fusível e Chave Seccionadora

<b>Descrição comercial:</b>	String Box NHS 2E-2S 1000V c/Porta-Fusível/Fusível e Chave Seccionadora
<b>Código EAN:</b>	7898650930074
<b>Família comercial:</b>	Acessórios FV (UN Energia Solar)



### ENTRADA FOTOVOLTAICA

<b>Tipo do conector:</b>	Borneiras
<b>Tensão máxima de operação:</b>	1000 V
<b>Quantidade de MPPTs:</b>	2
<b>Número de strings MPPT 1:</b>	1
<b>Corrente máxima MPPT 1:</b>	15 A
<b>Número de strings MPPT 2:</b>	1
<b>Corrente máxima MPPT 2:</b>	15 A
<b>Seccionadora na parte CC:</b>	Sim, 32 A
<b>Proteção de sobretensão CC:</b>	DPS Tipo II
<b>Proteção de sobrecorrente CC:</b>	Fusível fotovoltaico

### PROTEÇÃO

<b>Curto-circuito:</b>	Sim: fusíveis fotovoltaicos
<b>Máx. corrente de pico de surto de tensão:</b>	40 kA
<b>Tensão de operação contra surtos de tensão:</b>	1 kV
<b>Mais proteção:</b>	Indicação LED para fusível aberto

### DIMENSÕES

<b>Gabinete:</b>	Policarbonato / ABS
<b>Cor:</b>	Gabinete: branco; Tampa: translúcida fumê
<b>Comprimento:</b>	302 mm
<b>Largura:</b>	373 mm
<b>Altura:</b>	131 mm
<b>Peso líquido:</b>	4,28 kg

### AMBIENTE

<b>Temp. de funcionamento:</b>	-20 °C ~ 60 °C
<b>Umidade:</b>	99%
<b>Altitude:</b>	2000 m
<b>Grau de Proteção:</b>	IP65

### GARANTIA

<b>Descrição de garantia:</b>	O tempo de garantia deste equipamento é de 1 ano
-------------------------------	--

### HOMOLOGAÇÃO/CONFORMIDADE

<b>Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade:</b>	ISO 9001 certificado pelo BSI sob o número de certificado FM 565729
--	---